



**Trituradoras de papel  
para oficinas y  
alta seguridad**



**Trituradoras  
industriales y  
trituradoras  
empacadoras**



**Trituradoras y  
destructores  
multimedia**

# Trituradoras de papel



Con muchas funciones de rendimiento y comodidad para facilitar su uso y una larga vida útil sin problemas.

## i-control®

### Protección de datos sin dificultades.

Las trituradoras intimus® están controladas por el sistema i-Control® para obtener información visual de estado completa y lograr la máxima claridad.

## EcoLogic

### Máxima eficiencia energética en todo momento.

El sistema de administración de energía "EcoLogic". Los dispositivos permanecen en "modo de suspensión" después de haber estado inactivos durante un tiempo, lo que reduce el consumo de energía a cero.

## DLS

### Uso de largo plazo sin problemas.

El sistema sensor de carga dinámica (Dynamic Load Sensor, DLS) detecta el volumen de papel durante la alimentación y protege contra posibles sobrecargas y atascos para prolongar la vida útil de la máquina.

## Silentec®

### Las trituradoras nunca habían sido tan silenciosas.

Las trituradoras intimus® cuentan con Silentec®, un diseño de cojinete del cabezal de corte completamente nuevo que ofrece la máxima absorción de vibraciones durante la trituración.

## 2x2

### Respeto por el medio ambiente.

El sistema 2x2 de corte y recolección formado por un contenedor de papel y un contenedor de discos compactos almacena por separado los diferentes tipos de material triturado. Eliminación

## SolidCut

### Larga vida útil.

SolidCut ofrece ventajas significativas en fuerza de corte, precisión y vida útil de la trituradora. Nuestro sofisticado proceso de fabricación incorpora cilindros maquinados con CNC para lograr una mayor dureza del acero, así como tratamiento térmico para garantizar un ciclo de vida más largo de los cilindros de corte. Incluso después de años de uso, las trituradoras intimus® producen excelentes resultados.

## C-Drive

### Máximo rendimiento: nuestras trituradoras.

intimus® utiliza un diseño de motor C-Drive: rendimiento uniforme, velocidad constante, diseño compacto y funcionamiento silencioso. Motores de condensador para lograr una velocidad de rotación constante y un mayor rendimiento durante su vida útil.

intimus proporciona trituradoras con niveles de seguridad hasta aquellos evaluados y aprobados por NSA.

### Nivel P1 - P2 (corte en tiras)

Datos internos  
Preimpresiones  
Informes  
Formularios  
Notas

### Nivel P3 - P4 (corte en partículas)

Facturas  
Documentos financieros  
Datos de los clientes  
Currículos  
Datos de nómina etc.

### Nivel P5 - P7 (Micro cortes)

Informes médicos  
Documentos confidenciales  
Proyectos  
Diseños  
Documentos gubernamentales



# TRITURADORAS DE PAPEL DE OFICINA

## intimus 45 y intimus I60

Trituradoras compactas para oficinas pequeñas o departamentos. Las series 45 y 60 están disponibles con tamaños de partículas de desecho desde 0,15 x 1,2 pulg. hasta 0,03 x 0,2 pulg. (Nivel P-7). Cuentan con inicio/parada automáticos y panel i-control con indicadores visuales claros e intuitivos para facilitar la operación. Un sensor de carga dinámica (DLS) monitoriza los niveles de alimentación para proteger contra sobrecargas. La función inversa automática elimina los atascos causados por sobrealimentación. Las máquinas de las series 45 y 60 aceptan grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. El sistema de recogida dual intimus 2 X 2 mantiene los residuos de papel separados de los residuos de CD para facilitar el reciclaje. Papelera extraíble con indicador de papelera llena. El exclusivo sistema Silentec garantiza un funcionamiento silencioso, <55 db. Sistema de ahorro de energía EcoLogic con apagado automático después de 15 minutos de inactividad. Atractivo gabinete de madera montado sobre ruedas para una fácil reubicación. Abertura de alimentación: 235 mm. Velocidad de trituración: 70 mm/seg. Garantía de la hoja de corte: 30 años (1 año para P7).



**El modelo intimus 45 / 60 CP7 está disponible con engrasador automático (AO).**

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): Serie 45 = 457 x 407 x 660 mm | Serie 60 = 457 x 407 x 762 mm  
Peso: 36 kg (45) / 36 kg (60)



Modelo	Tamaño de corte(mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>					
Intimus 45 CP4	3.8 x 30	Particles	15	13	P-4/F-1/O-1/T-2		45	.6	278154
Intimus 45 CP5	1.9 x 15	Particles	11	10	P-5/F-2/O-1/T-2		45	.6	278174
Intimus 45 CP7	0.8 x 4.5	Particles	6	5	P-7/F-3	solo papel	45	.75	278294
Intimus 45 CP7 AO	0.8 x 4.5	Particles	6	5	P-7/F-3	solo papel	45	.75	278894
Intimus 60 CP4	3.8 x 30	Particles	15	13	P-4/F-1/O-1/T-2		60	.6	279154
Intimus 60 CP5	1.9 x 15	Particles	11	10	P-5/F-2/O-1/T-2		60	.6	279174
Intimus 60 CP7	0.8 x 4.5	Particles	6	5	P-7/F-3	solo papel	60	.75	279294
Intimus 60 CP7 AO	0.8 x 4.5	Particles	6	5	P-7/F-3	solo papel	60	.75	279894

## intimus 100

Volumen medio para uso de oficina. Arranque/parada automáticos mediante sensor fotoeléctrico. Función inversa automática para una fácil resolución de atascos causados por sobrecarga de papel. Acepta grapas, clips y tarjetas de crédito. Luces indicadoras de contenedor lleno, atasco y puerta abierta. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido (56 db). Abertura de alimentación: 260 mm. Velocidad de trituración: 140 mm/seg. Garantía de la hoja de corte: 30 años (1 año para los modelos de nivel P6 y P7).



Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 508 x 457 x 915 mm  
Peso: 45 Kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>					
Intimus 100 CP4	3.8 x 36	Particles	20	17	P-4/F-1/T-4		100	1.1	224154
Intimus 100 CP5	1.9 x 15	Particles	15	13	P-5/F-2/		100	1.1	224174
Intimus 100 CP6	0.8 x 12	Particles	10	9	P-6/F-3/T-6		100	1.5	224184
Intimus 100 CP7	0.8 x 4.5	Particles	6	5	P-7/F-3	solo papel	100	1.5	224194

# TRITURADORAS DE PAPEL

## intimus 120

Trituradora profesional para uso de oficina. Panel de control i-control con indicadores visuales claros e intuitivos para el uso del dispositivo. Arranque/parada automáticos mediante sensor fotoeléctrico. Fácil visualización del nivel de carga de papel mediante el dispositivo DLS con luces indicadoras claras. Función inversa automática para una fácil resolución de atascos causados por sobrecarga de papel. Acepta grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. El sistema 2x2 de recolección formado por un contenedor de papel y un contenedor de discos compactos almacena por separado los diferentes tipos de material triturado para eliminación ecológica. Indicador de contenedor lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel sonoro (57 db) mediante sistema Silentec. Ancho de trabajo: 311 mm. Velocidad de trituración: 140 mm/seg. Sistema de ahorro de energía EcoLogic con apagado automático después de 15 minutos de inactividad. Garantía de la hoja de corte: 30 años (1 año para los modelos de nivel P6 y P7).

**El modelo intimus 120 está disponible con engrasador automático (AO).**

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 559 x 407 x 991 mm  
Peso: 47 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>					
Intimus 120 CP4	3.8 x 36	Particles	25	23	P-4/F-1/O-1/T-2		120	1.4	227154
Intimus 120 CP5	1.9 x 15	Particles	17	15	P-5/F-2/O-1/T-2		120	1.4	227174
Intimus 120 CP6	0.8 x 12	Particles	12	10	P-6/F-3/T-6		120	1.4	227284
Intimus 120 CP7	0.8 x 4.5	Particles	8	7	P-7/F-3	solo papel	120	1.4	227294
Intimus 120 CP4 AO	3.8 x 36	Particles	25	23	P-4/F-1/O-1/T-2		120	1.4	227724
Intimus 120 CP5 AO	1.9 x 15	Particles	17	15	P-5/F-2/O-1/T-2		120	1.4	227734
Intimus 120 CP6 AO	0.8 x 12	Particles	12	10	P-6/F-3/T-6		120	1.4	227804

## intimus 130 & intimus 602 SF

Trituradora profesional para uso de oficina. Panel de control i-control con indicadores visuales claros e intuitivos para el uso del dispositivo. Arranque/parada automáticos mediante sensor fotoeléctrico. Fácil visualización del nivel de carga de papel mediante el dispositivo DLS con luces indicadoras claras. Sistema de ahorro de energía EcoLogic con apagado automático después de 5 minutos de inactividad. Función inversa automática para una fácil resolución de atascos causados por sobrecarga de papel. Acepta grapas, clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de contenedor lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel sonoro (<55 db) mediante sistema Silentec. Ancho de trabajo: 406 mm. Velocidad de trituración: 140 mm/seg. Garantía de la hoja de corte: 30 años. (1 año para intimus 602 SF).

**Model intimus 602 SF is available with automatic oiler (AO).**

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 660 x 432 x 1016 kg  
Peso: 60 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>					
Intimus 130 CP4	3.8 x 36	Particles	22	19	P-4/F-1/T-4		130	1.12	225154
Intimus 130 CP5	1.9 x 15	Particles	19	13	P-5/F-2/T-5		130	1.12	225174
Intimus 602 SF	0.8 x 5	Particles	7	5	P-7/F-3	solo papel	130	1.5	671154
Intimus 602 SF (AO)	0.8 x 5	Particles	7	5	P-7/F-3	solo papel	130	1.5	671254



# TRITURADORAS DE PAPEL

## intimus 175

Trituradora profesional para uso de oficina. Panel de control i-control con indicadores visuales claros e intuitivos para el uso del dispositivo. Arranque/parada automáticos mediante sensor fotoeléctrico. Fácil visualización del nivel de carga de papel mediante el dispositivo DLS con luces indicadoras claras. Sistema de ahorro de energía EcoLogic con apagado automático después de 5 minutos de inactividad. Función inversa automática para una fácil resolución de atascos causados por sobrecarga de papel. Acepta grapas, clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de contenedor lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel sonoro (<55 db) mediante sistema Silentec. Ancho de trabajo: 406 mm. Velocidad de trituración: 119 - 229 mm/seg. Garantía de la hoja de corte: 30 años (1 año para P6 & P7).



El modelo intimus 175 está disponible con engrasador automático (AO).

Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 661 x 559 x 1042 mm  
Peso: 90 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hoja (A4)		Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>					
Intimus 175 CP4	4 x 40	Particles	50	43	P-4/F-1/T-4		175	1.86	297134
Intimus 175 CP5	1.9 x 15	Particles	30	26	P-5/F-2/T-5		175	1.86	297144
Intimus 175 CP6	0.8 x 12	Particles	17	15	P-6/F-3	solo papel	175	1.86	297154
Intimus 175 CP7	0.8 x 4.5	Particles	11	9	P-7/F-3	solo papel	175	1.86	297164
Intimus 175 CP4 AO	4 x 40	Particles	50	43	P-4/F-1/T-4		175	1.86	297234
Intimus 175 CP5 AO	1.9 x 15	Particles	30	26	P-5/F-2/T-5		175	1.86	297244
Intimus 175 CP6 AO	0.8 x 12	Particles	17	15	P-6/F-3	solo papel	175	1.86	297254

## intimus 175 Híbrido – Aceite automático

Trituradora profesional de alta seguridad para uso de oficina. Panel i-control con indicadores visuales claros e intuitivos para el uso del dispositivo. Arranque/parada automáticos mediante sensor fotoeléctrico. Fácil visualización del nivel de carga de papel mediante el dispositivo DLS con luces indicadoras claras. Sistema de ahorro de energía EcoLogic con apagado automático después de 15 minutos de inactividad.

Función inversa automática para una fácil resolución de atascos causados por sobrecarga de papel. Acepta tarjetas de crédito y CD. Sistema de recolección 2 X 2 compuesto por doble contenedor de residuos de cartón endurecido de alta capacidad para papel y CD para una eliminación ecológica de los residuos. Indicador de contenedor lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel sonoro (<55 db) mediante sistema Silentec. Ancho de trabajo: 264 mm (papel) y 127 mm (CD). Velocidad de trituración: 229 mm/seg. Sistema de engrase automático. Garantía de la hoja de corte: 1 año.



Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 661 x 559 x 1042 mm  
Peso: 90 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hoja (A4)		Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>					
intimus 175 hybrid	0.8 x 4.5	Particles	10	9	P-7/F-3/O-6/T-6		Paper: 96 CD: 45	1.86	297764

# TRITURADORAS DE PAPEL

## intimus 205

Trituradora profesional para uso de oficina. Panel de control i-control con indicadores visuales claros e intuitivos para el uso del dispositivo. Arranque/parada automáticos mediante sensor fotoeléctrico. Fácil visualización del nivel de carga de papel mediante el dispositivo DLS con luces indicadoras claras. Sistema de ahorro de energía EcoLogic con apagado automático después de 15 minutos de inactividad. Función inversa automática para una fácil resolución de atascos causados por sobrecarga de papel. Acepta grapas, clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de contenedor lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel sonoro (<55 db) mediante sistema Silentec. Ancho de trabajo: 406 mm. Velocidad de trituración: 99 - 229 mm/seg. Garantía de la hoja de corte: 30 años (1 año para P6 & P7).



**El modelo intimus 205 está disponible con engrasador automático (AO).**

Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 661 x 559 x 1169 mm  
Peso: 93 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>					
Intimus 205 CP4	4 x 40	Particles	50	43	P-4/F-1/T-4		205	1.86	297334
Intimus 205 CP5	1.9 x 15	Particles	30	26	P-5/F-2/T-5		205	1.86	297344
Intimus 205 CP6	0.8 x 12	Particles	17	15	P-6/F-3	solo papel	205	1.86	297354
Intimus 205 CP7	0.8 x 4.5	Particles	11	9	P-7/F-3	solo papel	205	1.86	297364
Intimus 205 CP4 AO	4 x 40	Particles	50	43	P-4/F-1/T-4		205	1.86	297434
Intimus 205 CP5 AO	1.9 x 15	Particles	30	26	P-5/F-2/T-5		205	1.86	297444
Intimus 205 CP6 AO	0.8 x 12	Particles	17	15	P-6/F-3	solo papel	205	1.86	297454

## intimus 200 CP5

Trituradora de uso pesado de oficina. Encendido/apagado automáticos del dispositivo a través de un sensor fotoeléctrico. Panel de control con indicadores visuales táctiles claros e intuitivos para el uso del dispositivo. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Acepta grapas, clips y tarjetas de crédito. Indicador de contenedor lleno. Diseño exclusivo con mueble de metal y ruedas. Bajo nivel de ruido (75 db). Ancho de trabajo: 432 mm (alimentación A4 horizontal). Sujetador de papel. Velocidad de trituración: 305 mm/seg. Garantía de la hoja de corte: 3 años.

Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 762 x 559 x 1270 mm  
Peso: 185 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>					
Intimus 200 CP5 AO	1.9 x 15	Particles	40	38	P-5/F-2		200	2.25	648204

## TRITURADORAS DE PAPEL INDUSTRIALES

### intimus H200 CP4 / VS

Trituradora de uso pesado para oficina con tolva superior. Encendido/apagado automáticos del dispositivo a través de un sensor fotoeléctrico. Panel de control con indicadores visuales táctiles claros e intuitivos para el uso del dispositivo. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Acepta grapas, clips y tarjetas de crédito. Indicador de contenedor lleno. Diseño exclusivo con mueble de metal y ruedas. Bajo nivel de ruido (56/48-69 db). Ancho de trabajo: 432 mm (alimentación A4 horizontal). Sujetador de papel. Velocidad de trituración: 229 mm/seg. (Modificación. CP) y 355 mm/seg (Modificación. vs). Garantía de la hoja de corte: 3 años.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 762 x 559 x 1804 mm

Peso: 207 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>	DIN 66399 (ISO/IEC 21964)				
intimus H200 CP4 AO	3.8 x 40	Particles	80	75	P-4/F-1/O-3/T-4		200	2.25	649204
intimus H200 CP4 VS	3.8 x 40	Particles	70	65	P-4/F-1/O-3/T-4		200	2.9	685207

## Cardboard Recycling Shredder

### intimus PacMaster

Trituradora de cartón para fabricar material de embalaje útil y duradero. Fácil amortización para centros que reciben y envían paquetería con frecuencia. Construcción metálica sencilla, fiable y robusta para un uso intensivo en el almacén de embalaje. Interruptor de seguridad de encendido y apagado / botón de parada de emergencia. Carril guía sobre la superficie de trabajo para asegurar un corte preciso del cartón y adaptar los paneles acolchados al formato deseado según las necesidades. Ancho/alto de avance del cortador: 425 mm / 15 mm. Disponible en versión Vario-Speed (VS): el concepto de accionamiento optimiza la velocidad de trabajo en función de la carga triturada.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 686 x 483 x 940 mm

Peso del Modelo S: 176 kg

Peso del Modelo VS: 185 kg



Modelo	Material de Relleno(mm)	Capacidad de Trituración	Capas de Cartón	Velocidad	Número de referencia
intimus PacMaster S	4 x 110	5 - 7 m <sup>3</sup> /hr	2-3 layers	0.18 m/hr	347904
intimus PacMaster VS	4 x 110	7 - 11 m <sup>3</sup> /hr	3 layers	0.09 - 0.29 m/hr	347974

## intimus 14.95

Trituradora industrial con cinta transportadora de alta resistencia. Capacidad de trituración: hasta 140 hojas. Panel de control claro e intuitivo. Inicio automático - Parada - Reinicio. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Bandeja de entrada ancha de 439 mm para una carga conveniente, rápida y segura. Destruye CD, papel arrugado y tarjetas de crédito de una sola vez. Gran contenedor extraíble ubicado debajo del mecanismo de corte. Indicador de contenedor lleno con parada automática. Ancho reducido del dispositivo (800 mm) para pasar por la mayoría de las puertas estándar. Bajo nivel de ruido (68 db). Ruedas para maniobrar cómodamente. Versión con apertura a la izquierda (opcional). Velocidad de trituración: 279 - 299 mm/seg. Garantía de la hoja de corte: 3 años. Máquina trifásica.

**El modelo intimus 14.95 opcional está disponible con engrasador automático.**

Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 788 x 1687 x 1651 mm

Peso: 435 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>	DIN 66399 (ISO/IEC 21964)				
intimus 14.95	16 x 50	Particles	140	120	P-3/O-3/T-3/E-2		200	4	698924
intimus 14.95	3.8 x 40	Particles	110	95	P-4/O-3/T-4/E-3		200	4	698934

## intimus 14.87

Trituradora industrial de alta capacidad con prensa empacadora. El material triturado se compacta para reducir su volumen hasta en un 70 %. Cinta transportadora de servicio pesado. Panel de control claro e intuitivo. Inicio automático - Parada - Reinicio. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Bandeja de entrada ancha de 439 mm para una carga conveniente, rápida y segura. Destruye CD, papel arrugado y tarjetas de crédito de una sola vez. Tritura y compacta en paquetes de forma simultánea el material triturado. Botón de control para la extracción de paquetes. El proceso de compactación se inicia automáticamente. Indicador de 'paca/empaque completo' con interrupción del proceso de corte. Doble flejado para garantizar la estabilidad del bulto. Ancho reducido del dispositivo (800 mm) para pasar por la mayoría de las puertas estándar. Bajo nivel de ruido (63 db). Ruedas para maniobrar cómodamente. Posibilidad de alimentar el compactador directamente/manualmente. Velocidad de trituración: 236 - 299/seg. Garantía de la hoja de corte: 3 años. Máquina trifásica.

**El modelo intimus 14.87 opcional está disponible con engrasador automático.**

Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 788 x 2639/3277 x 1651 mm

Peso: 965 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad	También tritura	Peso de Bala (Kg)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>	DIN 66399 (ISO/IEC 21964)				
intimus 14.87	16 x 50	Particles	140	120	P-3/O-3/T-3/E-2		59 - 80	4	699924
intimus 14.87	3.8 x 40	Particles	110	95	P-4/O-3/T-4/E-3		59 - 80	4	699934



## intimus 16.50 SmartShred

Trituradora industrial con cinta transportadora de alta resistencia. Capacidad de trituración: hasta 520 hojas. Pantalla táctil clara e intuitiva. Inicio automático - Parada - Reinicio. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Bandeja de entrada ancha de 500mm para una carga conveniente, rápida y segura. Destruye carpetas A-Z (P2), CD, papel arrugado y tarjetas de crédito de una sola vez. Incluye un engrasador inteligente automático. Gran contenedor extraíble ubicado debajo del mecanismo de corte. Indicador de contenedor lleno con parada automática. Bajo nivel de ruido (61 db). Velocidad de trituración: 240 mm/seg. Garantía de la hoja de corte: 3 años. Máquina trifásica.

Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 1194 x 1930 x 1549 mm  
Peso: 725 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>					
intimus 16.50	10 x 70	Particles	520	450	P-2/O-2/T-2/E-2		450	7.5	655154
intimus 16.50	6 x 50	Particles	330	290	P-3/O-2/T-3/E-2		450	7.5	655124

## intimus 16.86 SmartShred

Trituradora industrial de alta capacidad con prensa empaedora. El material triturado se compacta para reducir su volumen hasta en un 70 %. Cinta transportadora de servicio pesado. Pantalla táctil clara e intuitiva. Inicio automático - Parada - Reinicio. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Bandeja de entrada ancha de 500 mm para una carga conveniente, rápida y segura. Destruye carpetas A-Z (P2), CD, papel arrugado y tarjetas de crédito de una sola vez. Incluye un engrasador inteligente automático. Tritura y compacta en paquetes de forma simultánea el material triturado. El proceso de compactación se inicia automáticamente. Indicador de 'paca/empaque completo' con interrupción del proceso de corte. Doble flejado para garantizar la estabilidad del bulto. Bajo nivel de ruido (61 db). Posibilidad de alimentar el compactador directamente/manualmente. Velocidad de trituración: 240 mm/seg. Garantía de la hoja de corte: 3 años. Máquina trifásica.

Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 1194 x 2820/3429 x 1499 mm  
Peso: 1215 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Hojas (A4)		Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Peso de Bala (Kg)	Motor KW	Número de referencia
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>					
intimus 16.86	10 x 70	Particles	520	450	P-2/O-2/T-2/E-2		59 - 80	7.5	656154
intimus 16.86	6 x 50	Particles	330	290	P-3/O-2/T-3/E-2		59 - 80	7.5	656124

## Pregúntenos acerca de nuestra nueva trituradora industrial modelo 16.99 con transportador de alimentación



# Seguridad Informática

Con muchas funciones de rendimiento y comodidad para facilitar su uso y una larga vida útil sin problemas.

## Trituradoras de papel y multimedia pequeña INTIMUS OmniShred

OmniShred se compara con cualquier trituradora de papel de oficina de gran volumen, pero también tiene la capacidad de destruir pequeños objetos multimedia como CD/DVD, memorias USB, tarjetas de crédito/tarjetas de identificación y más.

Los artículos se pueden alimentar a través de la ranura de alimentación de 12 pulgadas en la parte delantera de la unidad o por la puerta corrediza superior más grande con vista a través de la ventana.



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
intimus OmniShred	3.6 x 43	Particles	P-4/O-3/T-4/E-2		115	1.86	333402

## intimus FlashEx

Destruye SSD / Medios flash que incluyen unidades SSD, teléfonos inteligentes, minitables y memorias USB hasta partículas de tan solo 4 mm x 15 mm (DIN 66399 Niveles de seguridad O-3 / T-4 / E-3). El FlashEx es compacto, silencioso y funciona con un alimentador de una sola fase 120V / 20. Destruye hasta 100 teléfonos móviles o 500 memorias USB por hora.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 585 x 610 x 991 mm

Peso: 117 kg



Modelo	Tamaño de corte (mm)	Tipo de corte	Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
intimus FlashEx	4 x 15	Particles	O-3/T-4/E-3		26	1.86	176104

## intimus HDD Gladiator

La poderosa, rápida y confiable solución para destruir discos duros y medios ópticos. Las cuchillas de corte especialmente endurecidas destrozan los discos duros, incluidos el chasis y los platos, en pequeños fragmentos irrecuperables que no se pueden reconstruir y cumplen con el nivel de seguridad DIN H-3.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 10421 x 838 x 1677 mm

Peso: 540 kg



Modelo	Producción	Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	También tritura	Volumen del contenedor (l)	Motor KW	Número de referencia
intimus Gladiator	Up to 500	O-2/T-2/H-3/E-2		120	3.5	555704

**VEA NUESTRAS NUEVAS TRITURADORAS GRANULADORAS HDD Y SSD EN LA CUBIERTA TRASERA**



# Nuevo de intimus

## Granulador SSD



Destruya una amplia variedad de dispositivos SSD, incluidas unidades SSD, unidades USB/Flash, teléfonos inteligentes, tabletas y más.

## Granulador SSD - HDD



Aberturas de alimentación doble y cámaras de corte para aceptar SSD y HDD.

## Trituradora industrial 16.99 con transportador



Una trituradora de papel industrial de alta capacidad con alimentador de transportador inclinado motorizado.

## Trituradoras de papel y multimedia pequeña OmniShred



Una trituradora de papel de alto volumen con la capacidad adicional de destruir pequeños dispositivos multimedia.

Distribuido con orgullo por

Intimus International  
251 Wedcor Avenue, Wabash, IN 46992  
1 800.775.2122 ● [www.intimus-direct.com](http://www.intimus-direct.com)

